

# 重庆城市管理职业学院 智慧商贸物流大数据中心建设采购合同

(项目号： )

甲方(需方): 重庆城市管理职业学院 计价单位: 元

乙方(供方): 重庆市久凯科技有限公司 计量单位: 个、台、根、套

根据《中华人民共和国合同法》、重庆城市管理职业学院智慧商贸物流大数据中心建设竞争性谈判文件(项目号 CSWU2020A-08), 供方的《投标文件》及其相关承诺事项, 甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明, 合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款: 经双方协商一致, 达成以下服务合同:

序号	产品名称	规格型号	参考图片	主要技术参数及功能要求	数量	单价	金额(元)
1	详见附件 1: 智慧商贸物流大数据中心建设设备清单				1 批	149600	149600

合计人民币(大写): 壹拾肆万玖仟陆佰元整

## 一: 质量要求和技术标准

供应商提供的全部货物质量符合国家标准, 所供产品是正品全新的、未使用过的, 采用质量优良的材料以及良好的工艺设计和制造, 并经检测, 试验完全符合规定的质量、规格和性能的要求。

## 二、交货时间、地点和验收要求

1: 交货时间: 按招标文件执行。

2: 交货地点: 按招标文件执行。

3: 验收要求:

1): 按照招标文件中的验收标准及方法进行验收。

2): 如有异议, 请于 7 日内提出。

3): 定制部分, 需经甲方确认后实施; 定制文件为本合同不可分割的部分。

### 三、质量保证和售后服务

1. 质保期限：1、质保期限：全系统免费质保三年；质保期后提供终生售后服务支持。根据学校需求，提供上门维修服务或上门更换服务。质保期计算以验收文件日期为准。

2. 保修范围：保修范围：产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定；投标人的质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行。

#### 3. 服务措施：

3.1 电话咨询：乙方应当为用户提供电话咨询，解答用户在使用中遇到的问题，及时为用户提出解决问题的建议。

3.2 故障及现场响应：用户遇到使用故障或技术问题，乙方应立即响应，电话咨询不能解决问题的，须在 12 小时内到达现场进行故障处理，属配件问题，应在 48 小时内提供备用配件到校维修或更换，确保用户能够正常使用。除人为损坏外，所有维修费用全部由投标人承担。

### 四、付款方式

1、成交供应商需在合同签订前向采购人缴纳合同金额的 5% 作为履约保证金（注明项目名称和编号），履约保证金汇到以下账户：

户名：重庆城市管理职业学院

开户行：中国建设银行重庆沙坪坝支行熙街分理处

账号：50001056800052500187

2、验收合格后，乙方提供增值税专用发票，甲方向乙方支付合同全款；

3、履约保证金在项目验收之日起服务期满，无质量、售后和其它违约问题，由乙方提出申请，经采购人使用部门签字盖章后在 15 个工作日内无息支付给乙方。

### 五、违约责任

1. 按《合同法》执行，或按双方约定。

2. 乙方每延期一天，按照合同总额的千分之一收取乙方违约金；如甲方在验收合格并收到乙方发票后 20 个日历日内无故延期付款，每天支付给乙方千分之一的违约金。

### 六、其他约定事项

1. 竞争性谈判文件及其补遗文件、响应文件和承诺是本合同不可分割的部分。

2. 本合同如发生争议由双方协商解决，协商不成向需方所在人民法院提请诉讼。

3. 本合同一式五份，需方四份，供方一份，具同等法律效力。

4. 其他：

甲方（需方）：重庆城市管理职业学院

地址：

联系电话：

授权代表：

经办人：



签约时间：2020年8月12日

备注：

乙方（供方）：重庆市久凯科技有限公司

地址：重庆市九龙坡区渝州路4号

电话：023-89128340

传真：023-89128340

开户银行：中国银行重庆朝天门支行

账号：113012329845

法人代表：

授权代表：(Signature) 113012329845

联系电话：13436260088

签约时间：





附件 1：重庆城市管理职业学院智慧商贸物流大数据中心建设设备清单

序号	品名	规格型号	技术参数和功能要求	数量	单价	金额（元）
1	55 寸液晶拼接显示单元	AVCtrl 55L50	★1. 屏幕尺寸：55 寸。 2. 面板技术：IPS 液晶面板。 3. 显示器尺寸(宽 x 高 x 厚)：1213.50mm x 684.00mm x99.00mm。 4. 拼缝：≤3.5mm。 5. 画面比例 16：9。 6. 物理分辨率：1920*1080(HD)。 ★7. 亮度：≥500cd/m <sup>2</sup> 。 8. 响应时间：8ms。 9. 像素间距：0.630mmx0.630mm 10. 对比度：1400：1。 11. 可视角度(水平 x 垂直)：178° x 178°。 12. 色域：NTSC 72%。 13. 信号接口：DVI*1、HDMI*1、VGA*1、CVBS(输入)*2、COM(输入)*1、COM(输出)*2、USB(输入)*1、IR*1。 14. 控制接口：RS232(RJ45)/波特率 9600。 ★15. 额定功率：≤262W。 16. 待机功耗：0.42W。 17. 输入电源：100V~240V AC. 50/60Hz。 18. 运行环境：存储温度：-10℃~60℃，工作温度 0℃~50℃、湿度 10~90%、平均无故障时间 (MTBF) 60000 小时。 19. 液晶拼接屏和背板采用分体式插卡设计。	12 块	5400	64800
2	空调	格力	柜式空调 (3P) 1、定频	1 台	6500	6500

			2、能效等级空调国家能效标准 GB12021.3-2010), 能效比 $\geq 3.28$ ; 竞标的产品需在节能产品政府采购清单最新一期目录中; 3、运行最大噪音: 低于国标《GB/T 7725-2004 房间空气调节器》规定数值且达到以下标准: 室内: $\leq 49.5\text{dB(A)}$ , 超强或高效档: $\leq 52\text{dB(A)}$ 低于《GB/T7725-2004 房间空气调节器》规定数值); 室外: $\leq 59.5\text{dB}$			
3	高清线	绿联	15 米 DVI 成品线高清线。	24 根	215	5160
4	电视墙	海力展 HLZ5600D	1、挂墙式安装结构, 模块化结构, 拼接简易, 维护轻松; 2、交叉式设计, 轻压可打开屏幕进行维护, 不影响其它显示屏正常使用; 3、交叉式支架采用机械轴承滑槽自动原理, 加上气撑杆, 平稳推出; 4、支架配有上下/左右/前后共六方位微调装置, 调整吗,。空间上下左右前后多方有 15MM 的一个调整。电视墙下端设备空调通风, 做到电视墙散热	1 组	1470 0	14700
5	操作台	海力展 HLZ1850C	3 位操作台参数 尺寸: 1850*900*750MM, 整体采用 1.2—1.5MM 厚的钢板制作, 台面及两侧板采用 25MM 厚的白色高密度相结合, 制做完成, 含三键盘抽屉, 台面上可放三台显示器, 台面上有 3 个穿线孔, 方便走线, 下体为机架式标准设计, 下体可以放置台式机电脑主机, 分体式中控主机, 功放机、DVD、卡座	1 台	3200	3200
6	电脑	宏碁 D650	(I3-8100/4G/1T/集成显卡/无光驱/无显示器) 台式机	2 台	3700	7400
7	显示器	宏碁 V206HQL	ACER V206HQL 显示器	2 台	750	1500
8	服务器	宝德 PR2710P	服务器类型: 机架式服务器, 机架高度, 2U 国产品牌 1、外观: 标准 2U 机架式服务器, 配置安装导轨, DVD 刻录光驱;	1 台	1400 0	14000

			<p>2、处理器：1个 Intel Xeon Silver 4210R Processor/2.40 GHz/13.75 MB/10C/20T/100W/2UPI/2400MHz ；</p> <p>3、内存：2*16GB/DDR4/2133MHZ/ECC/REG/2RANK；</p> <p>4、硬盘：3块 2TB/SATA/7200PRM/3.5寸/企业级</p> <p>★5、RAID 卡：支持 RAID 0、1、3、5、6、50、60、10、NRAID 级别，缓存不低于 1G；</p> <p>6、双端口千兆网卡，支持 I/O AT、负载均衡、链路汇聚、绑定冗余等特性</p> <p>8、电源：配置 550W 1+1 高效能热插拔冗余电源；</p> <p>9、标配远程管理控制端口，可实现与操作系统无关的远程对服务器的完全控制；</p> <p>★10、配置正版 WIN SEVER 2012；</p> <p>★11、数据安全--可提供 4 份独立数据源存储-可分别独立工作；存储单元--高速缓存热数据 1 份+数据安全盘数据 3 份</p>			
9	一体机	惠普 1213	HP 多功能一体机(含打印、复印、扫描、传真)四合一多功能一体机	1 个	2200	2200
10	音箱	国产	5 寸 2.4G 教学有源多媒体蓝牙音箱	1 对	950	950
11	视频矩阵	威泰 MS3005-081 2Y	<p>1. ★采用全硬件 FPGA 架构，无内置系统，专有内部逻辑处理技术；桌面与信号独立处理，桌面移除不影响处理系统正常工作，开机响应时间&lt;5S(提供 CNAS 机构认可的第三方权威机构出具的检测报告)</p> <p>2. 支持任意的开窗、漫游移动、缩放、裁剪功能；支持任意输入信号重复开窗功能、窗口人以相互叠加、窗口支持比例任意调整、窗口可剪切部分区域内容</p>	1 台	2120 0	21200

		<p>3. 支持画中画显示、图像叠加显示、图像偏移校正等功能</p> <p>4. ★支持 DVI、VGA、SDI (HD-SDI、SD-SDI、3G-SDI)、Dual Link DVI、HDMI (HDMI1.3、2.0 支持 HDCP)、HDBaset、DP、光纤 (多模、单模)、IP 等输入输出信号, 支持 4096*2160@60Hz 信号, 支持 EDID 编辑, 支持自定义更高分辨率, 支持 DVI-I 接口, 支持 DVI-D、DVI-A、VGA、HDMI 等信号转接。(提供 CNAS 机构认可的第三方权威机构出具的检测报告)</p> <p>5. 支持图像边界调整、拼缝补偿功能</p> <p>6. 输入输出信号检测报警功能</p> <p>7. ★输入输出板卡支持热插拔更换, 能够无需停机, 更换后自动恢复, 输入板卡热插拔恢复时间&lt;2s, 输出板卡热插拔恢复时间&lt;5s (提供 CNAS 机构认可的第三方权威机构出具的检测报告)</p> <p>8. 支持 4096*2160, 3804*2400, 3840*2160, 2560*1600, 1920*1200, 1920*1080 及任意定义分辨率信号输出, 并向下兼容, 帧率支持 30Hz 到 60Hz</p> <p>9. 支持超高清 4K*2K 信号分辨率, 向下兼容所有标准分辨率, 特殊分辨率可定制</p> <p>10. ★画面特效无缝同步切换, 无黑场无延时, 信号切换时间&lt;15ms; 特效切换效果: 淡入淡出、拉帘、快速切换等功能(提供 CNAS 机构认可的第三方权威机构出具的检测报告)</p> <p>11. 支持拼接屏的拼缝像素调节补偿, 可精确至 1 像素</p> <p>12. ★支持字符叠加功能, 可自定义字体颜色、大小、位置、背景色等(提供 CNAS 机构认可的第三方权威机构出具的检测报告)</p> <p>13. 数字视频输入端口具有时钟/数据恢复和重组功能</p> <p>14. 配置预监卡后, 客户端可支持实时预监并实时回显大屏画面</p>			
--	--	---	--	--	--



			15. 支持裁黑边功能			
12	摄像头及配套	海康威视套装	夜视类型：红外夜视存储编码：H.265 存储方式：硬盘探头个数：2个智能识别：移动识别适用面积：40-80 m <sup>2</sup> 监控类型：监控套装语音类型：不支持语音功能像素：200W 焦距：4mm 变倍变焦：不支持变倍变焦供网方式：网线供电方式：网线+电源供电防水等级：IP67，手机可与摄像头连接实现远程监控。2个广角摄像头+4路主机+拾音器1个+安装及辅材。200w 像素摄像头，1080 分辨率，4T 硬盘 1 块	1 套	2890	2890
13	培训椅	国产	可折叠培训椅子，现代简约风格，皮质，承重 100kg 以上，颜色可自选	30 把	170	5100
合计	大写：壹拾肆万玖仟陆佰元整					149600.00

