

# 重庆城市管理职业学院食堂厨房设备 服务合同

甲方（需方）：重庆城市管理职业学院

乙方（供方）：重庆百兆厨房设备有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、重庆城市管理职业学院食堂厨房设备询价通知书（项目编号 CSWU2020A-10），供方的《竞价文件》及其相关承诺事项，甲、乙双方同意签订本合同。详细技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割的部分。双方同意共同遵守如下条款：

一、合同标的						
序号	品名	品牌及型号	主要技术参数	数量	单价	金额（元）
1	食堂厨房设备一批	详见附件“合同清单”		1批	262790.00	262790.00
合计人民币（大写）： <b>贰拾陆万贰仟柒佰玖拾元整</b>						
二、质保期限： 1. 乙方提供的商品必须是全新的，完全符合国家有关技术标准，乙方的质量保证及售后服务承诺完全响应招标文件。 2. 项目整体质保期3年，从验收合格之日起计算。 3. 服务措施：2小时电话响应，7*24小时技术支持服务（含节假日上门维修等服务） 4. 质保期后服务：质保期后只收取材料成本费，均享受上门服务。						

### 三、服务要求：

1. 乙方的服务承诺完全响应招标文件。

2. 甲方按合同及相关招标文件验收，所交货物验收不合格的，乙方应立即完成整改，逾期则追究乙方的违约责任并作供货不达标记录，由甲方备案，扣除全部履约保证金。

3. 乙方将甲方所需货物运输至指定地点，并按甲方要求进行施工，施工现场的水、电等由甲方提供，安装过程中的现场安全等由乙方自行负责。

### 四、验收标准、方法：

1、乙方将设备运抵用户现场后，由甲方按采购文件要求对设备的质量、规格、性能和数量等进行验收，验收合格后双方签字确认。

2、乙方应保证货物到达甲方指定所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由乙方负责调换、补齐或赔偿。

3、乙方人应提供完备的技术资料、装箱单和合格证等，并派遣专业技术人员进行现场安装调试。

4、乙方提供的货物未达到采购文件规定要求，且对甲方造成损失的，由乙方承担一切责任，并赔偿所造成的损失。

5、安装完成后，根据采购合同要求，按照相应原理和功能特性，现场操作演示成功，即可认定产品合格。

6、甲方需要制造商对乙方交付的产品（包括质量、技术参数等）进行确认的，制造商应予以配合，并出具书面意见。

7、验收所产生的一切费用均由乙方承担。

8、产品包装材料归甲方所有。

五、付款方式:

1. 乙方在合同签订前向甲方缴纳合同总额的 5%作为履约保证金(注明项目名称和编号), 履约保证金汇到以下账户:

户名: 重庆城市管理职业学院

开户行: 中国建设银行重庆沙坪坝熙街支行

账号: 50001056800052500187

2. 履约保证金的退还: 满半年服务期后, 如无服务质量和与本项目相关的经济纠纷, 由乙方提出申请, 经采购人使用部门签字盖章确认后, 于 15 个工作日内(节假日及寒暑假顺延) 无息退还给乙方。

3. 学校验收合格后全额支付合同价款。


六、违约责任:

按《合同法》执行, 或按双方约定。

七、附则:

本合同一式五份, 甲方四份, 乙方一份, 经双方签字盖章后生效, 希共同遵照执行。

甲方(需方): 重庆城市管理职业学院  
地址: 重庆市沙坪坝区虎溪大学城南二路  
151 号

法人代表: 

经办人:

联系电话: 023-65626068

签约时间:

乙方(供方): 重庆百兆厨房设备有限公司  
地址: 重庆市大渡口区八桥街 67 号附 2-1-1 号  
电话: 13340210452

传真: 023-68961660

开户银行: 中国工商银行重庆市大渡口支行九  
宫庙分理处

账号: 3100029309200015333

法人代表:





授权代表: 

联系电话: 13340210452







签约时间: 2020.7.22.

合同附件：



重庆城市管理职业学院食堂厨房设备合同清单

序号	品名	参考图片	品牌	规格、型号	主要技术参数	单位	数量	单价 (元)	金额 (元)
1	双头单尾小炒灶		重庆百兆	1800*1000*1250	1. 材质：优质贴塑磨砂不锈钢板，台面1.5mm，边衬、炉侧板、正面板1.2mm； 2. 炉体框架采用1.5厚镀锌钢管。 3. 不锈钢炉面及可拆卸前挡板；炉面斜向前端排水槽，排水槽连疏孔滤渣器； 4. 特制节能炉头，一体加厚铸铁球磨炉膛，电子打火(高端点火器)。 5. 配备两台广州120W节能风机(抗热能、高风压)，配优质铜芯摇摆水龙头、气阀、风阀。	台	6	3490	20940
2	单炒单尾灶		重庆百兆	1100*1150*1200	1. 所以不锈钢采用联众SUS304正材磨砂不锈钢； 2. 台面板及水围基为1.5mm不锈钢板，面板采用焊接成型； 3. 炉身、炉背板为1.2mm厚不锈钢板； 4. 炉体骨架采用40*40优质角钢，炉膛材质：采用3mm厚冷轧板焊接而成； 5. 炉脚采用直径为50mm的无缝钢管外套镜面不锈钢管，并可调炉身高度； 6. 炉膛内采用优质耐火砖及高铝耐火水泥； 7. 灶具采用熄火保护装置，自动打火装置；	台	2	1690	3380
3	单头矮汤炉		重庆百兆	700*700*800	1. 所有不锈钢板采用优质贴塑磨砂不锈钢板；面板厚度1.5mm不锈钢板、下层板1.2mm不锈钢板；下层板均配有结构加强筋板；支撑脚管采用Φ51×1.0mm不锈钢管，并配有可调脚。 2. 炉膛采用3公分厚优质耐火砖。节能炉头，比普通炉头节能55%	台	2	1280	2560
4	炉拼台		重庆百兆	300*1000*1250	优质不锈钢磨砂板，面板1.5mm、侧板1.2mm；台面下垫15mm厚优质松木板，以万能胶水粘连；置高410mm不锈钢后挡炉背板；横通采用φ25*1.0mm不锈钢管连接，立管采用φ38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹脚。	台	12	380	4560

5	双门 24 盘蒸饭柜(燃气)		山东博特佳	1450*750*1750	1、面板.围板采用国标 201 优质不锈钢板。2、双层高压发泡,保温节能性能卓越,3、采用不锈钢循环吸热式内胆。4、可拆式内胆,维修方便。机戒电子式点火,带熄火保护装置,方便安全。5、带溢水功能,防止水位过高,溢出烫伤。6、双开门,中间分隔,两边分开,可独立控制加热	台	4	6150	24600
6	12 盘燃气蒸饭柜(燃气)		山东博特佳		1、面板.围板采用国标 201 优质不锈钢板,。2、双层高压发泡,保温节能性能卓越,3、采用不锈钢循环吸热式内胆。4、可拆式内胆,维修方便。机戒电子式点火,带熄火保护装置,方便安全。5、带溢水功能,防止水位过高,溢出烫伤。	台	4	2800	11200
7	双星盆水池		重庆百兆	1200*700*700	洗盆的面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作;洗盆的池盆选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作;支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管,并配有 D38mm 可调脚,调教范围为 32mm;洗盆的落水口配备带过滤网的下水器,不易堵塞,易清洗残渣。	台	8	1100	8800
8	淘菜盆水池		重庆百兆	1000*700*950	洗盆的面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作;洗盆的池盆选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板制作;支撑脚管选用 D38mm*1.0mm 不锈钢焊管,并配有 D38mm 可调脚,调教范围为 32mm;洗盆的落水口配备带过滤网的下水器,不易堵塞,易清洗残渣。	台	10	740	7400
9	单通工作台		重庆百兆	1800*800*800	面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板,面板下垫厚度 15mm 细木工板;底板选用厚度 0.8mm 不锈钢腹膜磨砂板;支撑脚管选用Φ 51*1.0mm 不锈钢管;支撑脚底部装配有Φ 51mm 不锈钢可调脚,调教范围为上下 30mm。	台	5	1750	8750
10	四层栅格架		重庆百兆	1500*500*1500	面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板,支撑脚管选用Φ 51*1.0mm 不锈钢管;支撑脚底部装配有Φ 51mm 不锈钢可调脚,调教范围为上下 32mm。	台	18	1000	18000
11	四层栅格架		重庆百兆	1200*500*1500	面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板,支撑脚管选用Φ 51*1.0mm 不锈钢管;支撑脚底部装配有Φ 51mm 不锈钢可调脚,调教范围为上下 32mm。	台	16	800	12800

12	双层平板工作台		重庆百兆	1800*800*800	面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板, 面板下垫厚度 15mm 细木工板; 底板选用厚度 0.8mm 不锈钢腹膜磨砂板; 支撑脚管选用Φ 51*1.0mm 不锈钢管; 支撑脚底部装配有Φ 51mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm。	台	10	1080	10800
13	双层平板工作台		重庆百兆	1500*600*800	面板选用厚度 1.0mm 不锈钢腹膜磨砂板, 面板下垫厚度 15mm 细木工板; 底板选用厚度 0.8mm 不锈钢腹膜磨砂板; 支撑脚管选用Φ 51*1.0mm 不锈钢管; 支撑脚底部装配有Φ 51mm 不锈钢可调脚, 调教范围为上下 30mm。	台	12	840	10080
14	四门保洁柜		重庆百兆	1200*500*1800	材料: 201 不锈钢板, 台面 1.2mm, 台面内衬 18mm 防水机制板并用 1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固, 后板, 侧板, 层板 1.0mm, 脚为不锈钢管, 配可调节子弹脚。	台	16	1750	28000
15	保鲜平台雪柜		浙江欧驰宝	铜管 1800*800*800	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小; 整体高密度发泡技术, 保温性能更佳, 采用 R-134a 无氟环保制冷剂, 微电脑智能控温技术, 柜内温度一目了然; 可抽式机组, 便于维护, 保养, 冷凝水自动蒸发。可拆式门封条, 清洗更方便。内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	5	2800	14000
16	四门高身雪柜		浙江欧驰宝	铜管双温 1200*700*1950	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小; 整体高密度发泡技术, 保温性能更佳, 采用 R-134a 无氟环保制冷剂, 微电脑智能控温技术, 柜内温度一目了然; 可抽式机组, 便于维护, 保养, 冷凝水自动蒸发。可拆式门封条, 清洗更方便。内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	5	2400	12000
17	六门高身雪柜		浙江欧驰宝	铜管 双温 1820*700*1950	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小; 整体高密度发泡技术, 保温性能更佳, 采用 R-134a 无氟环保制冷剂, 微电脑智能控温技术, 柜内温度一目了然; 可抽式机组, 便于维护, 保养, 冷凝水自动蒸发。可拆式门封条, 清洗更方便。	台	10	3300	33000

					内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃				
18	双门不锈钢门消毒柜		深圳熊猫	1200*600*1800	1. 热风循环带温度显示, 触屏开关, 高温臭氧消毒, 带烘干功能。 2. 8MM 加粗层架, 钛合金拉手, 不锈钢面板。美观, 豪华, 大方, 实用。	台	2	3200	6400
19	双门展示柜		浙江欧驰宝	铜管 1200*710*1910	按国际标准 GN1/1 与层架交替使用设计。采用名牌全封闭式压缩机, 噪音低, 耗电小; 整体高密度发泡技术, 保温性能更佳, 采用 R-134a 无氟环保制冷剂, 微电脑智能控温技术, 柜内温度一目了然; 可抽式机组, 便于维护, 保养, 冷凝水自动蒸发。可拆式门封条, 清洗更方便。内外为全不锈钢材料, 防锈抗腐, 微电脑温度显示器, 聚胺脂高压发泡。温度范围: 冷藏-6℃~+12℃	台	1	1800	1800
20	灭蝇灯		广州田可	480*250*60	产品材质为铝合金, 灯管功率 3WW	台	20	60	1200
21	灭蝇灯		广州田可	400*290*160	产品材质为 ABS 材料, 额定电压 220V, 额定功率 50HZ, 灯管功率 8W	台	20	60	1200
22	定制蒸汽消毒柜	定制产品	重庆百兆	800*700*3500	1、所有不锈钢板采用 201# 优质磨砂不锈钢板; 1.2MM。 2、接入蒸汽消毒餐具, 双层隔热, 保温效果好, 安全更节能。 3、共设 6 格消毒柜, 单层排列, 单格消毒柜内空尺寸 700mm*510mm*550mm, 下设排水槽。	台	1	7800	7800
23	软水机		广州莱仕康	250L/H		台	1	2800	2800
24	蒸汽发生器		天州天圣	500*500*800	100 公斤蒸汽量 1. 内胆为 304#1.8MM 不锈钢。采用多面多孔加上环型铜管设计, 保证热能的吸收利用, 达到节能的效果。3-5 分钟处蒸汽。2. 采用一键式启动, 熄火保护及确水保护。方便。安全。节能。3. 外壳采用 304 不锈钢抛光设计, 美观耐用。	台	1	8100	8100

25	墩子架		重庆 百兆	550*450*6 00	不锈钢 38 圆管	台	2	260	520
26	燃气热水器		广州 先科	390*890*1 60	16L 智能恒温	台	1	2100	2100
合计人民币大写：贰拾陆万贰仟柒佰玖拾元整								262790	

